

1. THÔNG TIN CƠ BẢN



Tên sản phẩm: Chuông dừng tầng
 Tên tiếng Anh: Elevator Arrival Chime
 Mã (Model): VE3V01
 Dòng sản phẩm: Elevator
 Phiên bản: V1.0
 Ngày phát hành: 2026-02-01
 Tagline: Âm báo chính xác - Lắp đặt dễ dàng - Tương thích đa hệ điều khiển

2. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Chức năng:

Phát âm báo DING DONG khi cabin đến tầng và phát âm thanh cảnh báo khi kích hoạt tín hiệu chuông khẩn cấp.

Giới thiệu chi tiết:

VE3V01 là bộ chuông dừng tầng được thiết kế dành cho hệ thống thang máy dân dụng và thương mại. Thiết bị nhận tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển thang máy để phát âm thanh thông báo cabin đến tầng hoặc âm thanh cảnh báo khẩn cấp. Với nguồn cấp rộng 12–36VDC, khả năng điều chỉnh âm lượng và thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm dễ dàng tích hợp trên nhiều loại tủ điều khiển của các hãng khác nhau.

Sản phẩm dùng để làm gì?

Thông báo cabin đến tầng bằng âm thanh DING DONG.
 Phát âm báo khi kích hoạt chuông khẩn cấp.
 Hỗ trợ người khiếm thị nhận biết trạng thái hoạt động của thang máy.

3. TÍNH NĂNG

- ✓ Tương thích nhiều hãng thang máy
- ✓ Nguồn cấp rộng 12–36VDC
- ✓ Điều chỉnh âm lượng bằng biến trở
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- ✓ Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp
- ✓ Tiêu thụ điện năng thấp
- ✓ Độ tin cậy cao, tuổi thọ lâu dài

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp cấp: Nguồn cấp: 12–36 VDC
 Công suất: <1.2W @12VDC
 Âm báo: Ding Dong + Khẩn cấp
 Mức kích hoạt: Kích mức GND
 Kiểu kết nối: 4-pin XH Connector, 2.54 mm Pitch
 Chất liệu: ABS công nghiệp

Dòng tiêu thụ: <100mA
 Ngõ vào: 2 Input (DD, BZ)
 Điều chỉnh âm lượng: Biến trở
 Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ +70°C
 Kích thước (Dài x rộng x cao): 62.7mm x 48mm x 27.5mm

5. KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

- ✓ VIKO
- ✓ MT
- ✓ NICE
- ✓ OTHER
- ✓ STEP
- ✓ KHÁC

6. ỨNG DỤNG

- ✓ THANG MÁY
- ✓ KHÁC
- ✓ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

7. TIÊU CHUẨN

- ✓ IPC-A-610 Tiêu chuẩn chất lượng lắp ráp PCB.
- ✓ IPC-2221 Thiết kế PCB